

2026 OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Valbar 4WD/6WD med Visco-4Lok främre differential
- pDrive primär-CVT med brukskalibrering och extra låg växel
- Motorlägen, Intelligent Engine Braking (IEB) och hastighetsbegränsare
- 30-tums XPS Iron Force-däck med 14-tums aluminiumfälgar med däcklås
- SHOWA gasdämpare
- Överdimensionerat bromssystem med 4 skivor
- Heltäckande bukskydd, främre och bakre stötfångare, fotbrunnsskydd, A-armsskydd, handtagsskydd
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch med syntetlina
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.)
- Aluminiumstyre med styrhjäjare
- 454 kg (1 000 lb) flakkapacitet
- 830 kg (1 830 lb) dragkapacitet
- LED-strålkastare och baklykter, LED-signaturlampor
- Special Edition-säte med avtagbart passagerarsäte
- Spegel
- Varningsblinkers
- Signalhorn med reglage för körriktningvisare

MOTOR	1000R
Typ	101 hk/69 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, dubbel överliggande kamaxel, vätskekyld Höglödeskylarfläkt på 120 W och 500 cm ³
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 4WD/6WD/låst 6WD med Visco-4Lok främre differential
Körassistans	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (IEB™) Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen

FJÄDRING	
Framfjädring	Välvd dubbel A-arm med krängningshämmarstag 19,5 cm (7,5 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare
Fjädring bak	Välvd dubbel A-arm med krängningshämmarstag på mellanaxeln 22,9 cm (9 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Iron Force – 30 x 9 x 14 tum
Hjul	14-tums aluminium med däcklås

BROMSAR	
Fram	Överdimensionerade dubbla 252 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	659 kg (1,449 lb)
L x B x H	323 x 127,4 x 147,5 cm
Hjulbas	237 cm
Markfrigång	33 cm
Säteshöjd	96 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg
Förvaringskapacitet	Främre förvaring: 30 L (8 gal) Bakre förvaring: 220 L (58 gal) Bakre nedre förvaring: 25 L (6,6 gal) Totalt: 275 L (72,6 gal)
Dragkapacitet	830 kg
Pallkapacitet	454 kg
Tank	19,5 L

FUNKTIONER	
Instrumentering	7,6 tum bred digital display
Generator	650 W
Anslutning	Mobilförvaring och USB-C-laddare
Tändning	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare och baklykter Signatur-LED
Vinsch	Can-Am HD3500 (1 588 kg) vinsch med syntetlina
Säte	Lösttagbart passagerarsäte
Styrstång	Aluminium, U-typ (57 mm)
Skydd	Robust främre stötfångare Heltäckande bukskydd Fotbrunnsskydd Främre och bakre A-armsskydd Handtagsskydd
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) bakre dragkrok och dragkula

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT

